



Камышловский Электротехнический Завод
филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»

Реле электромагнитные типа 5С-1200/450

ПАСПОРТ

17614-00-00 ПС

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Действие данного паспорта распространяется на реле электромагнитные 5С-1200/450 (далее – реле 5С-1200/450).

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с паспортом. Место хранения паспорта устанавливает потребитель.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Изготовитель – Камышловский электротехнический завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 6.

2.2 Наименование и обозначение

Наименование: Реле электромагнитные 5С-1200/450.

Обозначение: 17614-00-00.

2.3 Реле электромагнитные 5С-1200/450 изготавливаются по ТУ 32 ЦШ 2124-2004 и предназначены для эксплуатации в составе аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах в схемах управления.

2.4 Реле 5С-1200/450 предназначены для эксплуатации в условиях макроклиматического района с умеренным и холодным климатом, климатическое исполнение УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69.

2.5 В соответствии с условиями размещения по механической нагрузке реле 5С-1200/450 относят к классу МС3 по ГОСТ 34012-2016.

2.6 В соответствии с условиями размещения по климатическим факторам – к классу КЗ.1 по ГОСТ 34012-2016.

2.7 Степень защиты реле от внешних воздействий IP30 по ГОСТ 14254-2015.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Электрические параметры реле 5С-1200/450 должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Сопротивление обмотки постоянн.току		Отпускание, не менее, В	Срабатывание, не более, В	Напряжение питания			Время отпуск., не менее, с
Номинал., Ом	Предел. откл., %			Номинал., В	Предел. откл., %	Предельно допуст. при экспл., В	
1200	±10	5,5	-	-	±10	45	-

3.2 Намоточные данные обмоток должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Провод		Число витков одной катушки	Сопротивление обмотки одной катушки постоянному току	
Марка	Диаметр, мм		Номинальное, Ом	Предельное откл., %
ПЭТВ1	0,14	14300	1200	±10
ПЭТВ1	0,16	5700	450	

3.3 Сопротивление изоляции между всеми токоведущими частями и магнитопроводом реле должны выдерживать без пробоя и явлений разрядного характера (поверхностного перекрытия изоляции) от источника мощностью не менее 0,5 кВ*А испытательное напряжение 2000 В переменного тока частотой 50 Гц в течении 60 с в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69.

3.4 Электрическое сопротивление изоляции между соседними электрически изолированными частями реле, а также между ними и магнитопроводом реле должно соответствовать следующим нормам:

3.4.1 В нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 – не менее 200 МОм

3.4.2 В условиях воздействия повышенной относительной влажности 98% при температуре плюс 25 °С – не менее 50 МОм.

3.5 Сопротивление цепи контактов реле должно быть не более 0,15 Ом.

3.6 Если в результате транспортирования и хранения сопротивление цепи замыкающих контактов будет более 1 Ом, то рекомендуется восстановить его величину путем 5-10 коммутаций постоянного тока 5А, 24 В со сменой полярности. Увеличение сопротивления цепи контактов до сопротивления 1 Ом не является браковочным признаком.

3.7 Рабочее положение реле – горизонтальное, контактным набором вверх. Допускается отклонение от рабочего положения не более чем на 5° в любую сторону.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплектность должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
17614-00-00	Реле электромагнитное 5С-1200/450	1	
17614-00-00 ПС	Паспорт	1	1 экз. на пакет упакованных реле
17614-00-00 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	1 экз. на 100 реле или на партию из меньшего числа, отгружаемых в один адрес

5 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ

5.1 Контакты реле 5С-1200/450 должны обеспечивать:

- $0,4 \cdot 10^6$ включений и выключений электрической цепи постоянного тока 1 А, 24 В и активной нагрузке каждым замыкающим и размыкающим контактами.

- 10^5 включений электрической цепи постоянного тока 5 А, 220 В и активной нагрузке каждым замыкающим контактом.

- не менее 10^6 срабатываний без нагрузки на контакты.

5.2 Средняя наработка до отказа 40000 ч.

5.3 Назначенный срок службы – 30 лет.

6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

6.1 Условия хранения должны соответствовать в части воздействия климатических факторов группе «2» по ГОСТ 15150-69.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

7.1 КЭТЗ – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32 ЦШ 2124-2004 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

7.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления изделия.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев. Исчисление гарантийного срока эксплуатации начинается с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее окончания гарантийного срока хранения.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

8.1 Реле электромагнитное 5С-1200/450 упаковано в коробку из гофрированного картона. На каждое реле наклеен маркер контроля влажности, который изменяет свой цвет на красный при воздействии на реле повышенной влажности в условиях транспортирования, хранения и эксплуатации. Маркер контроля влажности наклеен в верхней части этикетки, содержащей информацию о параметрах реле.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Реле электромагнитные 5С-1200/450 заводские номера:

№ _____ ; № _____ ; № _____ ; № _____ ; № _____ ;
№ _____ ; № _____ ; № _____ ; № _____ ; № _____ ;

соответствуют техническим условиям ТУ 32 ЦШ 2124-2004.

Представитель ОТК завода-изготовителя

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

10 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия транспортирования реле должны соответствовать в части:

- механических факторов – группе «С» по ГОСТ 23216-78;
- климатических факторов – группе «5» по ГОСТ 15150-69.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае выхода из строя изделия во время гарантийного срока направлять обращения (уведомления, рекламационные акты) по системе Единой Автоматизированной Системе Документооборота (ЕАСД) ОАО «РЖД» на имя Главного инженера ОАО «ЭЛТЕЗА».

Уведомление обязательно должно содержать следующие сведения:

- реквизиты потребителя;
- наименование продукции, заводской номер изделия;
- дату выпуска изделия;
- дату ввода изделия в эксплуатацию;
- дату обнаружения дефекта;
- краткое описание дефекта.

В целях мониторинга оценки удовлетворённости потребителей качеством выпускаемой продукции, отзывы, предложения и пожелания заполнять на сайте www.ketz.ru